

Produktdatenblatt

Art. Nr. 90.210.1020.1

Konfektionierte Leitung GST08i2BS B75T 10GN03

GST08i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe grün, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03V2V2H2-F

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 90.210.1020.1 |
| EAN | 4049088365805 |
| Bestelleinheit | 250 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---------|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | nein |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grün |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H03V2V2H2-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 3,5 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 5,4 mm |
| Leistungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST08i2 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST08i2 Stecker |

Werkstoff

| | |
|--|-------|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 90 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 90 °C |
| Brandlast | 0 kWh |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 1 m |
|-------------|-----|