

Produktdatenblatt

Art. Nr. 78.181.0453.0

Moduleinsatz FLE BUD 2S 1,5 03 AU

Modulares Steckverbinderystem, 2-polig + Schirmung
Buchsenmodul Profibus DP, 30V/1A/1,5 Mbit/s, Schraubanschluss



Art. Nr.	78.181.0453.0
EAN	4015573739734
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	50
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	ja
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	85 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	4
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	4
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	1,5 mm ²
Schutzkontakt	nein

Technische Daten UL/CSA

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	28-16 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	vergoldet
Abisolierlänge	5 mm

Schrauben Antrieb.empf. Drehmoment

Betätigungsgerüst / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungsgerüst / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	H1/0,2 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	30 V
Nennspannung zu PE	30 V
Nennstrom	1 A
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV