

Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte / Wandleuchte mit intger. Bewegungsmelder

<u>Leuchtenbezeichnung:</u> 1840 (stehend)

1841 (hängend)

1842 (stehend mit Bewegungsmelder)

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine

energiesparende Leuchtstofflampe, für den Außen- und Innenbereich.

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-D SE bzw. TC-TSE,

E27 Sockelung

Osram: Dulux EL 8-21 W bis 1200 lm
Philips: PL E/C 9-21 W bis 900 lm
PL E/T 15-23 W bis 1500 lm

Achtung: Kompakt-Leuchtstofflampe nicht für Wandleuchte mit

Bewegungsmelder geeignet!

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß Opalglas

2 Befestigungslöcher ø6 mm im separatem Wandschild,

Abstand 60mm

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiterklemme Fassung E 27 Schutzart IP 44 Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskant-Messingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen im Wandschild in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungstülle ziehen und mit Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben. (Wandschild – Kennzeichnung beachten) Klemme an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß am Leuchtengehäuse herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmuttern mit Wandschild verschrauben.

Leuchtmitteleinsatz / -wechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Schrauben am Leuchtendach lösen, dieses abnehmen. Glas säubern und einsetzen. Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Handhabung des integr. Bewegungsmelders bei der Leuchte 1842 lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung.


Gebrüder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik

Hanns-Martin-Schleyer-Straße1 • 58730 Fröndenberg

Postfach 1161 • 58717 Fröndenberg

Telefon 0 23 73 • 97 81 -0 Telefax 0 23 73 • 97 81 -81

Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de



1840



