

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 25 AU2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 67 225 5615 |
| Beschreibung | D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 25 AU2 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09672255615 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | D-Sub |
| Bezeichnung | Standard |
| Komponente | Steckverbinder |
| Kontaktbeschreibung | gestanzt gerade |

Ausführung

| | |
|--------------------|---|
| Anschlussart | Lötkelchanschluss |
| Geschlecht | Stift |
| Baugröße | D-Sub 3 |
| Art der Verbindung | Leiterplatte zu Kabel Kabel zu Kabel |
| Kontaktanzahl | 25 |
| Verriegelungsart | Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm |

Technische Kennwerte

| | |
|----------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt | AWG 20 |
| Bemessungsstrom | 6,5 A |
| Luftstrecke | ≥1 mm |
| Kriechstrecke | ≥1 mm |
| Isolationswiderstand | >10 ¹⁰ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤10 mΩ |



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abisolierlänge | 2,5 ... 3 mm |
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |
| Steckkraft | ≤83 N |
| Ziehkraft | ≥7,8 N ≤56 N |
| Anforderungsstufe | 2 nach CECC 75301-802 |
| Steckzyklen | ≥250 |
| Prüfspannung U _{eff} | 1 kV |
| Hot plugging | nein |

Materialeigenschaften

| | |
|--|---|
| Werkstoff Einsatz | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) Shell: Stahl, oberflächenveredelt |
| Farbe Einsatz | schwarz |
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Edelmetall über Ni |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | nicht enthalten |

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|-----------------------|
| Normen | DIN 41652 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|----------|
| Packungsgröße | 100 |
| Nettogewicht | 10,75 g |
| Ursprungsland | China |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

| | |
|--------|-------------------------|
| GTIN | 5713140094048 |
| eCl@ss | 27440214 D-Sub-Kupplung |