



DSRT QD II (782 002)



Abbildung unverbindlich



Abbildung unverbindlich



Löscherät für den direkten Anschluss an die Erfassungsgeräte DSRT DD CPS und DSRT DD PS.

Typ	DSRT QD II
Art.-Nr.	782 002
Norm	IEC 60947-9-1:2019
Bemessungsbetriebsspannung (U_e)	400 – 690 V AC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	110 kA, 300 ms
Bemessungsstoßstromfestigkeit (I_{pk})	242 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsfrequenz	50 / 60 Hz
Höchste Betätigungszeit	1,5 ms (100 kA), 5 ms (5 kA)
Spannungsfall im niederohmigen Zustand	< 34 V peak
Arbeitszyklen	1
Überspannungskategorie	CAT III
Verschmutzungsgrad	3
Abmessung (h x b x t)	177 x 120 x 180 mm
Netzformen	TN, TT, IT
Schutzart	IP 00
Umgebungstemperatur (im Betrieb)	-5 °C ... +55 °C
max. AnschlussTemperatur Verteilerschienen	100 °C
max. Betriebstemperatur Elektronik	70 °C
Zulassungen	VdS
Gewicht	5,23 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364312562
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.