

Verschraubungen mit drehendem Innengewinde

HGL-45F 45°-Verschraubung, IP68

45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.


Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-45F 45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde inkl. Schlauchdichtung.



HelaGuard Verschraubung, 45° mit drehendem Innengewinde

| | |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +135 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |



| TYP | Nennmaß Ø | Gewindemaß | Min. Bohrgröße (B) | Außen Ø max. (OD max.) | Länge (L) | A/F Gewinde (A/F2) | Gewindelänge (TL) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|
| HGL16-45F-M20 | 16 | M20 | 14,0 | 29 | 68 | 24 | 14 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24400 |
| HGL16-45F-PG16 | 16 | PG16 | 14,0 | 29 | 68 | 24 | 14 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24407 |
| HGL21-45F-M20 | 21 | M20 | 14,0 | 32 | 75 | 24 | 14 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24401 |
| HGL21-45F-PG16 | 21 | PG16 | 14,0 | 32 | 75 | 24 | 14 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24408 |
| HGL28-45F-M25 | 28 | M25 | 19,0 | 44 | 88 | 29 | 15 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24402 |
| HGL28-45F-PG21 | 28 | PG21 | 19,0 | 44 | 88 | 29 | 15 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24409 |
| HGL34-45F-M32 | 34 | M32 | 24,5 | 51 | 99 | 38 | 16 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24403 |
| HGL34-45F-PG29 | 34 | PG29 | 24,5 | 51 | 99 | 38 | 16 | 10 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24410 |
| HGL42-45F-M50 | 42 | M50 | 39,0 | 63 | 115 | 52 | 14 | 2 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24404 |
| HGL54-45F-M50 | 54 | M50 | 39,0 | 76 | 135 | 52 | 14 | 2 Stk. | Schwarz (BK) | 166-24405 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-41

