

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.415.9995.0

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 15 50BR05

gesis® Anschlussleitung Buchse - freies Ende; Länge: 5 m; Typ GST18I3; 3-polig; Code 4; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: braun mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3X1,5 schwarz; Aderfarben: schwarz, blau, braun

Art. Nr.	99.415.9995.0
EAN	4049088259715
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Aderfarben mit Polzuordnung: schwarz (1), blau (2), braun (3)
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	12 mm
Abmantellänge	100 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,8 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

