



## Kabelbinder ohne Verzahnung aus flexiblem TPU Material

### SRT-Serie für den Industriebedarf

Aufgrund des elastischen und reißfesten Materials eignen sich diese Kabelbinder besonders für die Bündelung und Fixierung von vibrierenden, beweglichen oder pulsierenden Leitungen und Schläuchen, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie. Als Wiederöffnungsbinder finden sich weitere zahlreiche Anwendungen für temporäre Befestigung. Im Montagewagen sorgt dieser Kabelbinder für Ordnung.


#### Hauptmerkmale

- Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C
- Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden
- Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung
- Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel
- Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel
- Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels
- Langlebig beim Verbau im Innenbereich


**Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!**



Durch die Elastizität der SOFTFIX Binder ist der Einsatz für viele Anwendungen möglich.



Die Verschlussfunktion des wieder öffnbaren Kabelbinders aus der Softfix-Serie.



SOFTFIX-Familie, SRT-Serie

| TYP             | Breite (W) | Länge (L) | Bündel Ø max. | N   | Material | Farbe        | Inhalt | Art.-Nr.  |
|-----------------|------------|-----------|---------------|-----|----------|--------------|--------|-----------|
| <b>SRT1807</b>  | 7,0        | 180,0     | 45,0          | 57  | TPU      | Schwarz (BK) | 50 ST  | 115-07189 |
| <b>SRT2607</b>  | 7,0        | 260,0     | 70,0          | 57  | TPU      | Schwarz (BK) | 50 ST  | 115-07269 |
| <b>SRT26011</b> | 11,0       | 260,0     | 65,0          | 123 | TPU      | Schwarz (BK) | 50 ST  | 115-11269 |
| <b>SRT34011</b> | 11,0       | 340,0     | 90,0          | 123 | TPU      | Schwarz (BK) | 50 ST  | 115-11349 |
| <b>SRT58028</b> | 28,0       | 580,0     | 150,0         | 360 | TPU      | Schwarz (BK) | 10 ST  | 115-28589 |
| <b>SRT88028</b> | 28,0       | 880,0     | 240,0         | 360 | TPU      | Schwarz (BK) | 180 ST | 115-28889 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.  
N=Mindestschlaufenhalterkraft für Kabelbinder (Newton)



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.