



3HZ721APZ50B6ÜS, 1 ZP, 1 VAPZ inkl. APL, SLS 50A, ÜSS, SPVGB6, 2 PPV, 1 PL100

Artikel-Nr.: 7190087  
Typ: 3HZ721APZ50B6ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

| Abmessungen                                  |         | Werkstoff        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                                         | 1100 mm | Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                                       | 550 mm  | Material Tür     | Stahlblech pulverbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                                        | 210 mm  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungsbedingungen                         |         | Zubehör          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C  | Ausstattung      | Absicherungspaket TIEHZ <ul style="list-style-type: none"><li>• 1x LS-Schalter B6A 1-polig 25kA</li><li>• 2x SSK16</li><li>• 1x Steuerleitungsklemme 7-polig</li><li>• 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm²</li><li>• L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum</li></ul> |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 34 °C   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Technische Merkmale

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 mm <sup>2</sup> |

### Zertifikate & Standards

|       |      |
|-------|------|
| VDE   | ja   |
| CE    | ja   |
| REACH | nein |
| RoHS  | ja   |

### Eigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montageart             | AP                  |
| Farbe                  | RAL 9016            |
| Schutzart (IP)         | IP31 / IP43         |
| Schutzklasse           | Schutzklasse II     |
| Netzform               | TN-S                |
| Zähleraufnahme         | 3 Punkt Befestigung |
| Anzahl Felder          | 2                   |
| Anzahl Zählerfelder    | 1                   |
| Anzahl Zählerplätze    | 1                   |
| Schwermetallfrei       | ja                  |
| PVC-frei               | ja                  |
| Silikonfrei            | ja                  |
| Verdrahtung            | 5-polig             |
| Sammelschienen         | 12 x 5 mm           |
| Abstand Sammelschienen | 40 mm               |