



UP Geräte-Verbindungsdose, E1072K, t=65mm, luftdicht

Artikel-Nr.: 7320028

Typ: E1072K

Effizienz in Energie und Handhabung

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reifest, flexibel, luftdicht, vorgeprgt, werkzeuglos)
- Steigerung der Energieeffizienz in Gebuden
- Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
- Garantierte Einhaltung des Normabstands

Abmessungen

Tiefe	65 mm
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
-------------------------------	--------

Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
-------------------------------	-------

Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
---------------------------	-------

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
--	------

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
--------------------------------	------

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
------------------------	---------

Bemessungsspannung	400 V
--------------------	-------

Leitungseinführung	6
--------------------	---

Rohreinführung M20/M25	2/4
------------------------	-----

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja