



AP Feldverteiler FV2-6, 2-feldrig, 6r, 950x550x165mm

Artikel-Nr.: 7110230

Typ: FV2-6

Große Verteiler für die intelligente Installationstechnik

- Großzügige Kabeleinführungen an der Unter-, Ober- und Rückseite je Feldbreite
- Obere und untere Kabeleinführung mit Durchstoßmembran, dadurch schnelle und einfache Handhabung ohne zusätzliches Werkzeug
- Alle Abdeckungen mit seitlichen Abschottungen
- Ab drei Feldbreiten mit Doppeltür
- Verschiedene Schlossvarianten möglich – auch DIN-Zylinderschloss
- Inkl. 1x ZSSKN17N sowie 1x ZSSKPE34 Steckklemme je Feld

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm

Werkstoff

Material Kasten	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Abdeckung	PS

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Zubehör

Ausstattung	N-Steckklemme 6x25mm ² ; 28x4mm ² r PE-Steckklemme 3x25mm ² ; 14x4mm ² r 4 x Flansch mit Durchstoßmembran
-------------	---

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Zulässige Verlustleistung nach DIN 43 873	ohne innere waagerechten Trennwände 10 K = 25/22 Watt 15 K = 41/36 Watt 20 K = 59/51 Watt 25 K = 77/68 Watt 30 K = 97/85 Watt

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	750 °C
REACH	nein
RoHS	ja

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	RAL 9016
Schutzart (IP)	IP31 / IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit	IK07
Anzahl Reihen	6
Anzahl Teilungseinheiten	144
Anzahl Felder	2
Anreihbar	ja
Plombierbar	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja