

LED TREIBER Übersicht

ON/OFF

Artikel-Nr.	für Ausgangsleistung	Ausgangsstrom (DC)	Ausgangsspannung	Eigenschaften	Passend für
LS-NT 30 PS	wählbar 17 - 35 W	wählbar 700 - 850 mA	24 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV	SWITCHplus
LS-BK 40	40 W	1000 mA	28 - 40 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free	PRISMOpro
LS-NT 40 PB	40 W	960 mA	33 - 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	PRISMOpro

10 V PWM, 1-10 V, DALI 2 oder DALI-PUSH Dimmung

Artikel-Nr.	für Ausgangsleistung	Ausgangsstrom (DC)	Ausgangsspannung	Eigenschaften	10V PWM	1-10V	DALI2	PUSH	Passend für
LS-BK15 DA	wählbar 5 - 14 W	wählbar 120 - 350 mA	14 - 40 V DC	CE, ENEC, SELV, Flicker-free			x	x	SELECT, GHOST, RUNDEO
LS-BK30 DA	wählbar 11 - 30 W	wählbar 250 - 800 mA	6 - 38 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, CLO, Flicker-free	x	x	x	x	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel
LS-BK40 DA	wählbar 25 - 40 W	wählbar 450 - 1100 mA	6 - 38 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, CLO, Flicker-free	x	x	x	x	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel
LS-BK60 DA	wählbar 34 - 60 W	wählbar 800 - 2000 mA	6 - 30 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, CLO, Flicker-free	x	x	x	x	WINDOW dipling, Panel VARIANT
LS-LG30 DA	wählbar 11 - 30 W	wählbar 250 - 600 mA	14 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free	x	x	x	x	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel
LS-LG40 DA	wählbar 25 - 40 W	wählbar 650 - 1100 mA	14 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free	x	x	x	x	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel, SELECT
LS-TD30-DA	wählbar 9 - 30 W	wählbar 220 - 700 mA	6 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free			x	x	TENEO DC
LS-TD60-DA	wählbar 30 - 60 W	wählbar 700 - 1400 mA	6 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free			x	x	TENEO DC
LS-TD30-D	wählbar 9 - 30 W	wählbar 200 - 680 mA	25 - 42 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free	x	x			TENEO DC
LS-TD60-D	wählbar 30 - 60 W	wählbar 700 - 1400 mA	6 - 38 V DC	CE, ENEC, SELV, EL, Flicker-free	x	x			TENEO DC



Intelligente 4-Stufen-Dimmung mit zusätzlicher Memory-Funktion

Gewünschte Beleuchtungsstärken durch einfaches Ein- und Ausschalten eines konventionellen Lichtschalters – **analog** ohne zusätzlichen Aktor!

Nicht geeignet für Taster- oder Stromstoßschaltung (Relais).



4-Stufen-Dimmung über den konventionellen Lichtschalter mit Memory Funktion

Artikel-Nr.	für Ausgangsleistung	Ausgangsstrom (DC)	Ausgangsspannung	Eigenschaften	Passend für
LS-BK25 M4S	wählbar 5 – 25 W	wählbar 120 – 600 mA	3 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel, RUNDEO
LS-BK30 M4S	30 W	750 mA	3 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel, RUNDEO
LS-BK40 M4S	40 W	950 mA	3 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel,
LS-BK60 M4S	wählbar 25 – 60 W	wählbar 600 – 1400 mA	3 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	PRISMOpro, SWITCHplus, Panel NOVO, Panel VARIANT, PICTURE Panel,

Phasen-/abschnitt-Dimmung oder ON/OFF

Artikel-Nr.	für Ausgangsleistung	Ausgangsstrom (DC)	Ausgangsspannung	Eigenschaften	Passend für
LS-BK18 P	18 W	450 mA	27 – 42 V DC	CE, ENEC, SELV	SUNOVA, GHOST, PRISMOpro, SWITCHplus
LS-BK24 P	24 W	575 mA	30 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	SUNOVA, RUNDEO, Panel VARIANT
LS-BK30 P	30 W	800 mA	30 – 40 V DC	CE, SELV	SWITCHplus
LS-BK40 P	40 W	1000 mA	26 – 40 V DC	CE, ENEC, SELV, Flicker-free	WINDOW dipling, Panel VARIANT, PRISMOpro
LS-BK56 P	56 W	1300 mA	30 – 40 V DC	CE, SELV	WINDOW dipling, Panel VARIANT
LS-BK60 P	60 W	1500 mA	30 – 42 V DC	CE, SELV	WINDOW dipling, Panel VARIANT
LS-GR5-NTD	5 W	120 mA	24 – 40 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST
LS-GR10-NTD	10 W	250 mA	24 – 40 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST
LS-GR18-NTD	18 W	440 mA	24 – 40 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST
LS-GQ8-NTD	8 W	200 mA	24 – 40 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST, MOV0
LS-GQ12-NTD	12 W	300 mA	32 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	MOV0
LS-GQ16-NTD	16 W	400 mA	32 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST
LS-GQ20-NTD	20 W	480 mA	32 – 42 V DC	CE, SELV, Flicker-free	GHOST
LS-RS-NT-280P	12 W	280 mA	28 – 40 V DC	CE, ENEC, SELV	RUNDEO
LS-RS-NT-350P	13 W	350 mA	28 – 40 V DC	CE, ENEC, SELV	RUNDEO
LS-RS-NT-550P	21 W / 24 W	550 mA	28 – 38 V DC	CE, ENEC, SELV	RUNDEO
LS-RS-NT-700P	26 W	700 mA	28 – 42 V DC	CE, ENEC, SELV	RUNDEO