



**HW Brandschutzdose Ø 74mm**

Artikel-Nr.: 7500002  
Typ: BS117

**Bewährter Schutz - Solide im Brandfall**

- Mit Feuerwiderstandsklasse EI90
- BS117 zugelassen für Decken bis EI60
- Nachträglicher und gegenüberliegender Einbau möglich
- Die Installationsdosen erfüllen die Schallschutzanforderungen
- Bis zu 5 Dosen anreihbar

**Abmessungen**

Durchmesser	74 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 74 mm
Innentiefe	52 mm
Tiefe	55 - 55 mm

**Umgebungsbedingungen**

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	150 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	200 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

**Werkstoff**

Material Dose	SAFE 90
---------------	---------

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	25-40 mm
Leitungseinführung	4
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Max. Leitungsdurchmesser	Ø 11,6 mm
Rohreinführung M20	4

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li> <li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li> </ul>
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja