

## Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABE-830E-D900-U



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage.

Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.  
Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex  
(Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur  
Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19.  
Einfach schaltbar. DxH (rund). D=900mm. H=75mm.  
Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für  
Zentralmontage (Set). Pendellänge max



1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu  
Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 7405lm.  
56W. 12,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40.  
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02.  
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang  
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate  
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) =  
50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH,  
nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG1ABE-830E-D900-U



Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Basic-G1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	7405lm
Anschlussleistung	56W
Abhängung	Zentral-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP40
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,6kg

