


LED 42SMD 5050 54x118mm

Artikel-Nr.: 33559

Mit diesem LED-Leuchtmittel kann man problemlos alte Halogenstrahler in einen modernen und effizienten LED-Fluter umwandeln. Einfach die Halogenstabilampe entfernen und durch diese ...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70
Power-Faktor: >0,5



| | |
|--|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nennspannung: | 85...265 V |
| Lampenleistung: | 10...10 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 800...800 lm |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | sonstige |
| Filamentlampe: | nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel: | R7s |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe: | 842...842 |
| Farbtemperatur: | 4250...4250 K |
| Ausstrahlungswinkel: | 200 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | nein |
| Durchmesser: | 54 mm |
| Länge: | 118 mm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 10 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:23:29



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de