

Produktdatenblatt



Art. Nr. 91.222.2063.1

## Konfektionierte Leitung GST15I2KSB- 15HW 20SW

GST15i2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m,  
2-polig, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 16 A, Kodierfarbe  
schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 91.222.2063.1 |
| EAN            | 4049644009259 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | L, N                                    |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 8 mm                             |
| Abmantellänge                    | 21 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 7,5 mm                           |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | GST15i2 Buchse                   |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

### Werkstoff

|  |            |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | ja         |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 0,725 kWh  |
| Brandklasse                              | Eca        |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 2 m |
|-------------|-----|