

## ES SK STK 2000 (761 003)

- Zum Einbringen von Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen
- Unterschiedliche Längen
- Geringes Eigengewicht
- Spindel mit Sechskant (SW 19)
- Mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung



Maßbild

<b>Typ</b>	<b>ES SK STK 2000</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>761 003</b>
Gesamtlänge (I <sub>G</sub> )	2000 mm
Norm	Spindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Länge Handhabe (I <sub>H</sub> )	1430 mm
Höchstzulässige Kopflast	8 kg
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff Isolierrohr	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Durchmesser	30 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant (SW19)
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Erdungsstange
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	830 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364134348
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.