



SLC DALI Ein/Aus Mini 300W

08/04/2022

S23025

Produktbeschreibung

Zum Ein- und Ausschalten von einfarbigen LED-Lampen, traditionellen Glüh- und Halogenleuchten mit einem DALI-Signal.

- DALI-Relaismodul
- DALI-Bus-powered, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
- 1 DALI-Adresse kann vom DALI-Mastercontroller vergeben werden.
- Ansteuerung eines Standardschützes
- Kompaktes Relaismodul zur Ansteuerung eines Standardschützes über DALI
- Lasten, die keinen DALI-Eingang haben, können somit in die DALI-Schaltung integriert werden.
- Die Verbraucher können über DALI ein- und ausgeschaltet werden.
- Kompatibel mit universellen DALI-Systemen und marktüblichen Mastercontrollern
- Mini Size, einfach in eine Standard-Wanddose zu installieren.
- 5 Jahre Garantie
- IP-Klasse: IP20

Technische Daten

Ausführung	statisch
Anzahl der Farbkanäle	1
Einbau	Ja
Eingangsspannung	110 - 230 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	45 mm
Höhe	45 mm
Ausgangsleistung pro Kanal	300 - 300
Eingangsspannung (V)	110 - 230
Außenfarbe	Weiss

Art der Steuerung	DALI
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	110 - 230 V
Max. Ausgangsstrom	5 A
Schutzklasse	II
Breite	21 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	1
Mono	Ja
Maximaler Eingangsstrom (A)	5
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C



Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	30
DALI-Typ	DT6
Dimmschnittstelle	DALI DT6, No Dim On/Off
GTIN	7070938063036

Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-Version	DALI
Dimmmethode	On/Off
Marke	SLC
HS Code	85044082

