



## Kombinierte Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: QCW009-BM

Runde Zink-Druckguß-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung.



### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Kombinierte Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	54
Schlagfestigkeitsgrad IK	10
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	17,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,5 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.59 kg
Gewicht inkl. Verp.	2.92 kg



Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	1600 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260682146212

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

