

Datenblatt Art. 681.880

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	250cm	Working length (WL)	250cm
Wendellänge (WL)	50cm	Coil length (CL)	50cm
Außendurchmesser (AD)	13,9mm	Outer diameter (OT)	13,9mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	46mm	Coil external diameter (CED)	46mm
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	7G	Number of wires	7G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	grün-gelb + 6x schwarz nummeriert	Colour wire insulation	green-yellow + 6x black numbered
Dorn	17mm	Arbor	17mm
Seite 1 200mm glatt geschnitten		Side 1 200mm cut flush	
Seite 2 200mm glatt geschnitten		Side 2 200mm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung		Scope of delivery 1x Spiral cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

