

Technisches Datenblatt


Seite: 1/1

PELWD Niedervolt-Einbaustrahler IP65

- Strahlwassergeschützt
- Kein Hochvoltumbau möglich
- Einsatzgebiet: Feuchträume, Räume mit Bade- oder Duschwanne
- Dichtungen aus Silikon
- Schutzart: IP65 (Frontseitig)
- Einbautiefe: 140 mm
- Einbaudurchmesser: 70 mm
- Außenmaße: Rund: Ø 86 mm, Eckig: 86 x 86 mm
- Leuchtmittel max. 35 Watt
- F-Zeichen - Gilt nur in Verbindung mit max. 35W Lampe oder einem LED Leuchtmittel
- MM-Zeichen - Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien
- **Hinweis:** Auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken



Energieeffizienzklassen



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Farbe	Form
05400380	PELWD	1 / 32	weiß	rund
05400381	PELWD	1 / 32	chrom	rund
05400382	PELWD	1 / 32	titan	rund
05400383	PELWD	1 / 32	weiß	eckig
05400384	PELWD	1 / 32	chrom	eckig
05400385	PELWD	1 / 32	titan	eckig

