

Technical-Data-Sheet

T...V AK

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Schraub-Abzweigklemmen für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	T 2.5 V AK
Materialnummer	345345
Eigenschaften	Kompakte Abmessungen Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen Beständig gegen chemische Einflüsse Stabilisiert gegen UV-Strahlen Beständig gegen Erdalkalien Längs- und querwasserdicht Hohe elektrische Isolationswerte Hohe mechanische Festigkeit Sofort betriebsbereit Schnelle, einfache und sichere Montage Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Anwendungen	Innenraum Freiluft Erdreich Wasser Installationskanäle
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Prüf.	von der Montage	von der Prüfung	in mm
L	Länge	Länge	310
B	Breite	Wärde	183
D	Durchmesser	2x Durchmesser	75
H	Höhe	Höhe	85

Erstellt am / von:	W. Name / Datum:	Abgeleitet von / 1.0 / 1.0:
10.12.2021	Ing.	nicht mehr in der Produktion / nur zum Test
22.12.2021	W.	Auflösungsnummer / 1.0 / 1.0:
22.12.2021	W.	345345
BBC CELLPACK Electrical Products		von der Montage / 1.0 / 1.0: 125 V AK
		von der Montage / 1.0 / 1.0: CEPO06 345345

Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	310 mm
Breite B	183 mm
Höhe H	85 mm
Durchmesser D	75 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	25 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	16 mm ²
Durchmesser Kabel max	37 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Schraub-Abzweigklemmen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090

EAN-UPC			4010311168234	
Basismenge	1	70	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW	Stück	
Länge	422	1200	422	
Breite	232	800	232	
Höhe	87	1130	87	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	8.518	1084.8	8.518	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	1.789	143.43	1.789	
Nettogewicht	1.789	125.23	1.789	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	