



Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.231.3004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 10 30SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 3,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 10 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.231.3004.1
----------	---------------

EAN	4015573792630
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	7,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Stecker
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,925 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Farbe		SW		WS	
1	2	1	2	1	2
Farbe	colour	schwarz	black	weiß	white
92.231.0204.F					186
92.231.0304.F					286
92.231.0404.F					386
92.231.0504.F					486
92.231.0604.F					586
92.231.0704.F					686
92.231.0804.F					786
92.231.0904.F					886
92.231.1004.F					986
92.231.1104.F					1086
92.231.1204.F					1186
92.231.1304.F					1286
92.231.1404.F					1386
92.231.1504.F					1486
92.231.1604.F					1586
92.231.1704.F					1686
92.231.1804.F					1786
92.231.1904.F					1886
92.231.2004.F					1986
92.231.2104.F					2086
92.231.2204.F					2186
92.231.2304.F					2286
92.231.2404.F					2386
92.231.2504.F					2486
92.231.2604.F					2586
92.231.2704.F					2686
92.231.2804.F					2786
92.231.2904.F					2886
92.231.3004.F					2986


Teile - Nr. / part-no. /	Farbe / colour /	Kabellänge / cable length /	Teile - Nr. / part-no. /	Farbe / colour /	Kabellänge / cable length /	Teile - Nr. / part-no. /	Farbe / colour /	Kabellänge / cable length /
SW	WS	L +3%	SW	WS	L +3%	SW	WS	L +3%
92.231.3504.F		3486						
92.231.4004.F		3986						
92.231.4504.F		4486						
92.231.5004.F		4986						
92.231.6004.F		5986						

Teile - Nr. / part-no. /	Farbe / colour /	Kabellänge / cable length /
SW	WS	L +3%
92.231.7004.F		
92.231.8004.F		7986
92.231.9004.F		8986


0,2m ± 3% entspricht 92.231.0204.F
 0,2m ± 3% equivalent to 92.231.9904.F

9,9m ± 3% entspricht 92.231.9904.F
 9,9m ± 3% equivalent to 92.231.9904.F

Ansicht "X"
view "X"



Typ: GST1813K1-S 10 .. SW
 WS

Preisliste nach /	ModStab /	Werkstoff und Oberfläche /	2006 /	Tag /	Name /	T. Bezeichnung: /		Bl. /	Bl. /	Bl. /
/	x	/	22.07.			Zeichnung Nr. /				
/	/	/				92.231.0204.1 01K				
/	/	/				Einst. für - /				
						Bezeichnung INST_STECKVERB_M_KABEL				
Elektrische Verbindungen						Stecker/male-free (Ede/Free and T.00pm/10A Instell. coupler				
Änderung						90-PEM-08/91				