

Cubic-F1

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF1AEX-830H-L900-U-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-F1. LED. Stehleuchte. Filigraner Leuchtenkopf mit 25mm minimalistischer Bauhöhe. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Getrennt stufenlose Dimmung der Lichtkammern direkt/indirekt. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=900mm. B=200mm. H=2000/25mm.



High-Power-Bestromung. 14960lm. 114W. 20,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. U-förmige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Cubic-F1

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: CF1AEX-830H-L900-U-A



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-F1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Getrennt stufenlos dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=900mm
Breite B (mm)	B=200mm
Höhe H (mm)	H=2000/25mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	14960lm
Anschlussleistung	114W
Fußplatte	U-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR≤19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	20,1kg

