

**Besonderheiten**

- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Spannungskonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	6 W
Ausgangsspannung	12 V/DC
Ausgangstrom	0-500 mA
Leistungsfaktor	0,50
Anschlussmöglichkeit	Offene Kabel
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Menge Sicherungsautomaten B10A	17
max.	
Menge Sicherungsautomaten B16A	28
max.	
Menge Sicherungsautomaten C10A	37
max.	
Menge Sicherungsautomaten C16A	59
max.	
Einschaltstrom max.	7 A / 300 µs
kapazitive Last	38,83 nF
Referenzpunkt tc	80 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	98 mm
Breite	46 mm
Höhe	11 mm
Artikelgewicht	42 g

