

## ES YM2 50 (750 001)



Das Seil wird ohne Presskabelschuhe geliefert und kann meterweise bestellt werden

<b>Typ</b>	<b>ES YM2 50</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>750 001</b>
Ausführung	einpolig
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Seilquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Mindestbestellmenge *)	1 m
Norm	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Werkstoff Seil	<b>E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel</b>
Werkstoff Hülle	<b>Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)</b>
Bohrung Anschlusslappen	Ø12,5 mm

### Stammdaten

Nettogewicht	535 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364011809
VPE	1 M

Änderungen in Form und Technik, bei MaÙen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Erdungsseillänge bei Bestellung angeben (Schrittweite 1 m).