



EHZ732TAPZ50352B6, 2 ZP, DS, 1 TRE,1 VAPZ inkl. APL, SLS50A, SLS 35A,SPVG2B6, 2 PPV,1 PL150
 Artikel-Nr.: 7195789
 Typ: EHZ732TAPZ50352B6

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL150)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Tiefe | 210 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-----|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C | 50 |
| Umgebungstemperatur (24h) | 34 |
| Umgebungstemperatur (maximal) | 40 |
| Umgebungstemperatur (minimal) | -25 |

Werkstoff

| | |
|------------------|------------------------------|
| Material Gehäuse | Stahlblech pulverbeschichtet |
| Material Tür | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|-----------------|
| Abstand Sammelschienen | 40 |
| Anreihbar | - |
| Anzahl Felder | 3 |
| Anzahl Zählerfelder | 1 |
| Anzahl Zählerplätze | 2 |
| Farbe | RAL 9016 |
| Halogenfrei | - |
| Montageart | Aufputz |
| Netzform | TN-S |
| Plombierbar | ja |
| PVC-frei | ja |
| Sammelschienen | 12 x 5 mm |
| Schutzart (IP) | IP43 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei | ja |
| Silikonfrei | ja |
| Verdrahtung | 5-polig |
| Witterungsbeständig | - |
| Zähleraufnahme | eHZ Befestigung |

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|----|
| Querschnitt Abgangsleitung | 10 |
| Querschnitt Zugangsleitung | 10 |

Zertifikate & Standards

| | |
|-------|------------------|
| CE | ja |
| REACH | nein |
| RoHS | ja / Ausnahme 6c |
| VDE | ja |

Zubehör

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Ausstattung | Sammelschienenklemmen |
| Empfohlener Zukauf | Rangierkanal |