



**Produktmerkmale und Kenndaten**

Betriebswirkungsgrad	1,01
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Umgebungstemperatur	25 °C
Länge-Netto	2.975 mm
Breite-Netto	400 mm
Höhe-Netto	400 mm
Gewicht	84,7 kg


**Lichtverteilungskurven**




**CS 19 S-MOD RE6R/2200-730 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245746** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: C01  
 UTE: 0,51 J + 0,51 T  
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50




**CS 19 S-MOD RE6R/2200-740 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245731** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: C01  
 UTE: 0,51 J + 0,51 T  
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50




**CS 19 S-MOD RE6R/3200-730 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245683** ■ C90 - C270  
 DIN 5040: C01  
 UTE: 0,51 J + 0,51 T  
 CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



**CS 19 S-MOD RE6R/3200-740 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245671** ■ C90 - C270  
DIN 5040: C01  
UTE: 0,51 J + 0,51 T  
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



**CS 19 S-MOD RE6R/4200-730 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245629** ■ C90 - C270  
DIN 5040: C01  
UTE: 0,51 J + 0,51 T  
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50



**CS 19 S-MOD RE6R/4200-740 1G1 (Tube3000mm)** ■ C0 - C180  
**TX245687** ■ C90 - C270  
DIN 5040: C01  
UTE: 0,51 J + 0,51 T  
CEN Flux Code: 1 6 27 50 101 1 6 27 50

### Ausschreibungstext

Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweißter Flanschplatte. Revisionstür mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Gerätesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlänge 2975 mm, Außendurchmesser Ø . Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Weitere Farben sowie Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage.