



LuxSpace Accent Performance Adjustable

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE - schaltbar, in externer Box (PSU) - Tiefbreitstr. hochglanz (MB) - 24°

Mit der LuxSpace Accent Performance Adjustable erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem veredelten und neutralen Produktdesign. Die LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und Aufrüstung der Optiken erfolgt schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Spotkopf der LuxSpace Accent Performance Adjustable kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen dürfen an heißen Geräten nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 ° |
| Farbe der Lichtquelle | 830 Warmweiß |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Anzahl Vorschaltgeräte | 1 Einheit |
| Betriebsgerät | PSU-E [schaltbar, in externer Box (PSU)] |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| Optiktyp | Tiefbreitstr. hochglanz (MB) |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte | 24° |
| Steuerungsschnittstelle | - |
| Elektrischer Anschluss | Schnellsteckverbinder und Zugentlastung |
| Kabel | No |
| IEC-Schutzart | Schutzklasse II |
| Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s |
| Entflammbarkeitszeichen | F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen | ja |
| ENEC-Zeichen | ENEC Zeichen |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| Konstanter Lichtstrom | Nein |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30 |
| EU RoHS-konform | Ja |
| Produktfamiliencode | RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE] |
| Unified Glare Rating CEN | Not applicable |
| Elektrische Kenndaten | |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | - W |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch | - W |
| Einschaltstrom | 18 A |
| Einschaltzeit | 250 ms |
| Leistungsfaktor (min.) | 0.9 |

| Dimmen | |
|-------------------------------------|---|
| Dimmbar | Nein |
| Mechanische Kenndaten | |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Reflektor-Material | Aluminium |
| Optisches Material | Aluminium |
| Material optische Abdeckung/Linse | - |
| Befestigungsmaterial | - |
| Ausführung optische Abdeckung | - |
| Gesamte Höhe | 142 mm |
| Gesamter Durchmesser | 170 mm |
| Farbe | Weiß RAL 9003 |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 142 x NaN x NaN mm (5.6 x NaN x NaN in) |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------------------------------|
| Schutzart (IP) | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 [IK02] |

| Initialkennwerte (IEC konform) | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 6000 lm |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K |
| Init. Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Anfängliche Farbsättigung | (0.434, 0.403) SDCM <3 |
| Systemleistung | 50 W |
| Toleranz Leistungsaufnahme | +/-10% |

| Lebensdauerkenndaten (IEC konform) | |
|---|-----|
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzebensdauer von 50.000 Std. | 5 % |
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzebensdauer von 100.000 Std. | 5 % |
| Lichtstromstabilität während der Nutzebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L80 |

| Anwendungsparameter | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +35 °C |



LuxSpace Accent Performance Adjustable

| | |
|---|-----------------------------|
| Bemessungs-Umgebungstemperatur | 25 °C |
| Maximaler Dimmlevel | Nicht zutreffend |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Ja |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871869997952200 |
| Bestell-Produktname | RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH |
| EAN/UPC - Produkt | 8718699979522 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Bestellcode | 97952200 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| SAP-Material | 910505101638 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 1,377 kg |



Abmessungsskizzen



LuxSpace Accent RPO

