

Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3 | GTIN (EAN): 4069025401335

Produktbeschreibung: CL-613/Slave/Con/CB/ACDC




Panik Route, Fluchtwegleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 290lm, Lichtausbeute: 97lm/W, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 3W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 315mm, Breite: 102mm, Höhe: 74mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025401335

Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3 | GTIN (EAN): 4069025401335
Technische Detailbeschreibung: CL-613/Slave/Con/CB/ACDC



Kenndaten

- Produkttyp: Fluchtwegleuchte
- Produktnname: Panik Route
- Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 290lm
- Lichtausbeute: 97lm/W
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 3W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzkasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 120..240V, 0/50Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 315mm
- Breite: 102mm
- Höhe: 74mm
- Gewicht: 0,5kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 23.08.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -