

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PKBW Wiederlösbare Kabelbinder

- Mit Entriegelung, für nicht endgültige Verkabelungen/Befestigungen, sodass der Kabelbinder mehrmals verwendet werden kann
- Material Polyamid 6.6
- Zur Verwendung im Innenreich: PKBW N
- Zur Verwendung im Außenbereich: PKBW S, UV-stabilisiert
- Einsatztemperatur: -15°C bis + 75°C
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08 Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen



Informationen

Art.-Nr.	Type	VPE	Farbe	Breite	Länge	min./max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105150	PKBW N 7,5X200	100	natur	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105151	PKBW S 7,5X200	100	schwarz	7,5 mm	200 mm	10/48 mm	280 N
05105152	PKBW N 7,5X250	100	natur	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105153	PKBW S 7,5X250	100	schwarz	7,5 mm	250 mm	10/65 mm	280 N
05105154	PKBW N 7,5X280	100	natur	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105155	PKBW S 7,5X280	100	schwarz	7,5 mm	280 mm	10/76 mm	280 N
05105156	PKBW N 7,5X360	100	natur	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N
05105157	PKBW S 7,5X360	100	schwarz	7,5 mm	360 mm	10/100 mm	280 N