

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
380-03005

### ShrinKit 321 Universal Basic



<b>Produktgruppe</b>	3:1 Schrumpfschlauch – Sortimentsbox (klein)
<b>Produktfamilie</b>	ShrinKit 321 Universal Basic - dünnwandig, selbstverlöschend, farbig
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK), Blau (BU), Rot (RD), Weiß (WH), Grün-Gelb (GNYE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +135 °C
<b>Bruchdehnung (min.)</b>	600 %
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	20 kV/mm [ASTM D2671]
<b>Inhalt</b>	1 Set
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Isolierstoffklasse</b>	B (VDE 0530)
<b>Längsschrumpf</b>	+5 %/-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+90 °C
<b>Schrumpfrate</b>	3:1
<b>UV-beständig</b>	Nein
<b>Zugfestigkeit</b>	14 MPa

**RoHS** ✓