



Gehäusematerial	Kupfer	Breite	10 mm
Gehäusefarbe	Weiß	Artikelgewicht	1060 g
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
Betriebsart	Spannungskonstant	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Leistungsaufnahme 1m	4 W	IP Schutzart	IP 20
Eingangsspannung	48 V/DC	Lebensdauer L70 / B50	30000 h
Netzgerät inkl.	Nein	Schaltzyklen	100000
Anschlussleitung Primär	Ja	Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Energieeffizienzklasse	E
Leitungslänge Primär	1 m		
Anschlussleitung Sekundär	Ja		
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	1 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Abstrahlwinkel	120 Grad		
Lichtstrom 1m	530 lm		
Lichtausbeute 1m	133 lm/W		
LED/Meter	130		
Biegeradius min.	50 mm		
zu betreibende Gesamtlänge	50 m		
max.			
Segment Länge	100 mm		
Segment LED Anzahl	13		
LED Abstand	12,82 mm		
Länge	50000 mm		