

prolongateur domestique TN - couvercle retenu par bande, système belge/français



Description de l'article	
Référence	7424
EAN	4024941074247
Groupe de produits	prolongateur domestique TN
Intensité	16A
Nombre de pôles	3р
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)



Description de l'article	
Indice de protection	IP68
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	130mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	75mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec broche de terre système belge/français
	Pour des câbles de diamètre maximal de 18mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe
	Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation

Données logistiques	
Poids unitaire	0.15 Kg / null
Type d'emballage	null

Bals France SA Rue Des Hetres 220, 77590 Chartrettes FR phone: +33 1 64 81 10 10 / fax: +33 164811045 / email: info@bals-france.fr



Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941074247
Longueur	75 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	130 mm
Poids	0,151 kg
Volume	643,5 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840224
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,625 kg
Volume	5 737,5 ccm



