


TunableWhite-Funksteuerung  
Artikel-Nr. 17518000



TunableWhite-Funksteuerung zur Ansteuerung von zweifarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich.

Controller:  
Spannung: 12-24 V DC,  
Strom: max. 2 x 5 A,  
Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V DC),  
Ansteuerung: negativ (gemeinsame Anode),  
Steuersignal: PWM,  
Funkfrequenz: 869,5 MHz,  
Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,  
Maße: L 178 x B 46 x H 18 mm,  
Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Zugentlastung,  
Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optimaler Funkverbindung)  
Fernbedienung:  
Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),  
Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,  
Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,  
Maße: L 120 x B 48 x H 18 mm,  
Material: Kunststoff

Funktionsumfang:  
- Ein / Aus  
- Lichtfarbwechsel über Touchwheel  
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe  
- Speichertasten S1 / S2  
- Wahlkosten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit. Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Art der Dimmung: Funksteuerung .

|              |                              |                          |                   |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Artikel-Nr.  | 175 18000                    |                          |                   |
| Stand:       | 22.07.2021 20:12             |                          |                   |
|              |                              |                          |                   |
| Beschreibung | TunableWhite-Set (Controller | Schutzklasse             | III               |
|              | inkl. Fernbedienung)         | Spannung                 | 12V 24V           |
| Material     | Kunststoff                   | Umgebungstemperatur (ta) | 0 °C bis +40 °C   |
| Schutzart    | IP20                         | Schaltungsart            | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).