

(D) BEDIENUNGSANLEITUNG

Einbauleuchte DF-9222

Modell-Nr.	Farbe	Artikelnummer
DF-9222	weiß	0170095031
DF-9222	messing	0170095032
DF-9222	chrom	0170095033
DF-9222	matt-chrom	0170095034

ACHTUNG !

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung bevor Sie die Leuchte montieren.

Lieferumfang

- Einbauleuchte
- Lieferung OHNE Fassung
- Lieferung OHNE Leuchtmittel
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Einbauleuchte ist nach den Standards der Schutzart IP20 hergestellt und ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Der Einbau kann z. B. in abgehängten Decken erfolgen.

Die Einbauleuchte ist geeignet für den Betrieb mit LED und Halogen Leuchtmittel bis max. 50W Leistung.

Die Einbauleuchte ist für den Betrieb mit GU10 als auch GU5,3 Leuchtmittel mit der entsprechenden Fassung (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet.

Eine andere Verwendung, als zuvor beschrieben, kann zur Beschädigung an der Leuchte führen.

Alle Komponenten der Leuchte sind geprüft und erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Sicherheitsrichtlinien. Die entsprechende Konformität wurde nachgewiesen. Die dazugehörigen Erklärungen sind beim Importeur hinterlegt.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung der Leuchte nicht gestattet. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht der Leuchte. Durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.
- Setzen Sie die Leuchte keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>40°C) oder niedrigen Temperaturen (<-10°C), direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen aus.
- Die Leuchte darf niemals in Räumen bzw. Umgebungsbedingungen montiert und betrieben werden, in denen explosive oder brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind bzw. vorhanden sein können! Es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
- Die Installation und Montage der Leuchte darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft (z. B. Elektriker) erfolgen, die mit den einschlägigen Vorschriften (z. B. VDE) vertraut ist.
- Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Montage

ACHTUNG !

Bitte achten Sie bei der Montage der Leuchte auf die zuvor beschriebenen Sicherheitshinweise und die bestimmungsgemäße Verwendung.

Überlegen Sie sich vor der Montage die Anordnung der Einbauleuchten, wenn z.B. mehr als eine Einbauleuchte montiert werden soll. Planen Sie den Montageort sehr sorgfältig und berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten, Mindestabstände und die Länge der Zuleitungen.

Halten Sie einen Mindestabstand von 20mm zu Isoliermaterialien ein. Andernfalls kann es zu Überhitzung der Leuchte kommen; es besteht Brandgefahr.

1. Schalten Sie vor der Montage der Leuchte die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter aus, so dass die Netzzuleitung allpolig von der Netzspannung getrennt ist.
2. Bestimmen Sie die Position der Einbauleuchte und markieren Sie diese.
3. Segen / Bohren Sie ein der Leuchten entsprechendes Bohrloch in die Decke (68-72mm).
4. Verbinden Sie eine Leuchtmittel-Fassung (NICHT im Lieferumfang enthalten) über eine geeignete Anschlussklemme mit der Anschlussleitung. Achten Sie dabei auf eine entsprechende Zugentlastung.

5. Setzen Sie den Deckeneinbauring in den Deckenausschnitt ein, indem Sie die Einbaufedern nach hinten wegklappen und in die Deckenöffnung hineindrücken. Durch die Federkraft der Einbaufedern wird die Einbauleuchte in dem Deckenausschnitt fixiert.

ACHTUNG !

Die Einbaufedern stehen unter Spannung.

6. Verbinden Sie das Leuchtmittel mit der zuvor installierten Fassung.
7. Setzen Sie das Leuchtmittel in die Einbauleuchte ein, indem Sie den Sprengring aus der Einbauleuchte heraus nehmen, das Leuchtmittel einsetzen und dieses mit dem zuvor entfernten Sprengring in der Einbauleuchte befestigen.
8. Überprüfen Sie, ob das Leuchtmittel und die Einbauleuchte fest sitzen und nicht herausfallen können.
9. Schalten Sie die Sicherung und den dazugehörigen FI-Schalter wieder ein und überprüfen Sie die Funktion der Leuchte (Lichtschalter einschalten).

Wartung und Pflege



Schalten Sie die Leuchte vor dem Reinigen aus und trennen Sie diese von der Netzspannung (Sicherung ausschalten bzw. Netzstecker ziehen)!

Die Leuchte ist für Sie bis auf eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei. Zerlegen Sie die Leuchte niemals.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Leuchte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Farben:	weiß	messing	chrom	matt-chrom
Material:	Metall-Blech			
Leistung:	max. 50W			
Spannung:	12V / 230V (mit entsprechender Fassung)			
Schutzklasse:	II / III (mit entsprechender Fassung)			
Schutzart:	IP20			
Bohrloch:	68-72mm			
Durchmesser:	88mm			
Einbautiefe:	min. 27mm			
Aufbauhöhe:	5mm			

Rolux Leuchten GmbH
Margarete-Steiff-Straße 18
28844 Weyhe, Germany
www.rolux-leuchten.com

