

			CRI80		<p>Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher. Can only be installed outside the touch-accessible volume. Kann nur außerhalb des berührungsempfindlichen Volumens installiert werden.</p>
220-240V 50-60Hz	LED		CRI90		
IK06	IP20				
				Distance minimum à respecter entre le luminaire et la surface ou les objets éclairés. Minimum distance to be respected between the luminaire and the surface or the illuminated objects. Einzuhaltender Mindestabstand zwischen der Leuchte und der Fläche bzw. den beleuchteten Objekten.	

	L	H	D	
XEPI 62	127	125	60	0.6 kg
XEPI 90	190	187	90	1.0 kg

1

2

a DALI

b

Luminaire équipé d'un adaptateur à driver LED intégré.
Installation recommandée sur les rails triphasés suivants:

Luminaire equipped with in-track LED driver.
Mounting recommended on following 3-circuit tracks:

Die Leuchte ist mit einem Stromschiene-LED-Treiber ausgestattet.
Empfohlene Installation auf den folgenden Drei-Phasen-Schienen:

KGP On/Off: KGP dali:

Global XTS 4 & XTSF 4	Global
Stucchi 9000XX Serie	Unipro
Eutrac 2510x	
Unipro T32B	
Ivela 7501	
ERCO 783	
Hoffmeister	

Source lumineuse LED remplaçable uniquement par le fabricant, son service de maintenance ou par une personne qualifiée.

LED light source can only be replaced by the manufacturer, his service agent or a qualified person.

LED-Lichtquelle dürfen nur vom Hersteller, seinem Servicepartner oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.