

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	19,0-40 W
Ausgangsspannung	28-56 V/DC
Ausgangstrom	700 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,97
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	56
Einschaltstrom max.	5 A / 300 µs
Kapazitive Last	33,89 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20
Lebensdauer	30000 h
Länge	166 mm
Breite	52 mm
Höhe	24 mm
Artikelgewicht	168 g

