

## PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

533140



Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Bemessungsstrom: 4 A

Typ. Leiterwiderstand K1: 79 Ohm/km

Spezif. Durchgangswiderst. K1:  $\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$

Spez. Leitungskapazität K1: 64,6pF/m

#### Umweltdaten

Umgebungstemperatur: -25 - 80 °C

VerschmutzungsgradLuft.Kriech.: 3

Schutzart Gehäuse: IP67

### Mechanische Daten

Steckertyp 1: 4-pol. M8-Buchsenstecker

Form von Steckertyp 1: gewinkelt

Material Gewinding Stecker 1: CuZn vernickelt

Kontaktflächen Material 1: Au

Material der Buchsen: CuSn

Leitungsmaterial K1: Cu

Isolationsmaterial Leitung K1: PP (9Y)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Kabeltyp K1:                    | LiF9Y11Y                   |
| Länge des Kabels 1:             | 30 m                       |
| Toleranz der Kabellänge K1:     | +/- 600 mm                 |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1:   | gelb, ähnlich RAL1003      |
| Farbe des Gehäuses:             | schwarz                    |
| Material des Kabelmantels 1:    | TPU / TPE-U, PUR           |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1:  | ja                         |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1: | 5 x Ø                      |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1: | 4.7 - 4.7 mm               |
| Querschnitt der Leiter K1:      | 0.25 - 0.25 mm²            |
| Leiterquerschnitt AWG K1:       | 24                         |
| Verseilung K1:                  | 4 Adern                    |
| Abschirmung K1:                 | nein                       |
| Anzahl der Adern K1:            | 4                          |
| Zulassungen des Kabels K1:      | UL AWM-Style 20233, UL/CSA |
| Zulassungen des Stecker 1:      | UL 94 HB                   |
| Halogenfrei:                    | Ja                         |
| Ölbeständigkeit:                | beständig                  |
| Flammwidrigkeit:                | UL VW1                     |
| Gehäusematerial:                | PUR                        |
| Nettogewicht:                   | 922 g                      |
| Bruttogewicht:                  | 938 g                      |
| Umwelt                          |                            |
| RoHS-Richtlinie:                | 2011/65/EU, 2015/863/EU    |
| RoHS-Konformität:               | ja                         |
| RoHS-Ausnahmen:                 | nein                       |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:  | 6c                         |
| REACH-Konformität:              | enthält keine SVHC-Stoffe  |
| REACH enthaltene Stoffe:        | Blei (Lead)                |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| %-Anteil des Schadstoffs:    | > 0,1                          |
| CAS Nr.:                     | 7439-92-1                      |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018): | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| Kaufmännische Daten          |                                |
| ECLASS Version:              | ECLASS-9.1                     |
| ECLASS Reference Feature:    | 27060311                       |
| ETIM Version:                | ETIM-7.0                       |
| ETIM Reference Group:        | EG000026                       |