


Technisches Datenblatt


Seite: 1 / 1

PEL 04 Niedervolt-Einbaulichtpunkte

- Montageart: Einbau, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5 m
- Material: Zinkdruckguss (Zamak)
- Oberfläche galvanisiert bzw. lackiert
- Schutzklasse: III
- Schutztart: IP20
- Einbautiefe: 28 mm
- Außendurchmesser: 30 mm
- Einbaudurchmesser: 25 mm
- Fassung: G4
- Lampenleistung: max. 10W
- MM-Zeichen - Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Bitte beachten:
 - Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien
 - Einbau an normal entflammbaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel
- Merkmale:
 - Filigraner Lichtpunkt zur Gestaltung eines Sternenhimmels und zur individuellen Effektbeleuchtung
 - Aufgrund der geringen Bauhöhe auch für Hohlräume mit geringer Einbautiefe geeignet
- Hinweis:
 - Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken



Energieeffizienzklassen



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05400243	051233	PEL 04	1 / 48	weiß
05400244	051234	PEL 04	1 / 48	chrom
05400245	051235	PEL 04	1 / 48	chrom-matt
05400246	051236	PEL 04	1 / 48	gold
05400353	052070	PEL 04	1 / 48	nickel-gebürstet