



SI-Leuchte

Art.-Nr.: ZAW011WB-COOLIP54

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kuhlhäusern erfolgen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandanbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 65 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 8 |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | WB - Wireless Basic |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemp. DS | -25 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -25 °C / 40 °C |
| Länge | 315 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 2.22 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 190 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260659561260 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

