

## preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 20 82 000 0005                                                                |
| Beschreibung       | preLink Terminal mod AWG22/24 black 1=10                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/20820000005">https://harting.com/20820000005</a> |

### Bezeichnung

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder          |
| Baureihe     | preLink®                |
| Komponente   | Abschlussblock          |
| Beschreibung | 4-polig<br>AIDA-konform |

### Ausführung

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschlussart | preLink® Schneidklemmanschluss |
| Lieferumfang | 10 Stück                       |

### Technische Kennwerte

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt       | 0,22 ... 0,32 mm²                                                             |
| Leiterquerschnitt [AWG] | AWG 24 ... AWG 22                                                             |
| Aderaußendurchmesser    | 1,3 ... 1,6 mm                                                                |
| Grenztemperatur         | -40 ... +85 °C                                                                |
| Steckzyklen             | ≥10                                                                           |
| Vibrationsbeständigkeit | 5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B                                 |
| Schockbeständigkeit     | 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B |

### Materialeigenschaften

|               |         |
|---------------|---------|
| Farbe Einsatz | schwarz |
| RoHS          | konform |
| ELV Status    | konform |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| China RoHS              | e               |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe  | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe       | nicht enthalten |

## Normen und Zulassungen

|             |            |
|-------------|------------|
| Normen      | EN 45545-2 |
| Zulassungen | DNV GL     |
| PROFINET    | ja         |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                         |
| Nettogewicht                | 17 g                                      |
| Ursprungsland               | Lettland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                  |
| GTIN                        | 5713140224230                             |
| eCl@ss                      | 27440291 Steckverbinderkomponente (Teile) |
| ETIM                        | EC002943                                  |
| UNSPSC 24.0                 | 39121400                                  |