

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.0550.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25C 05SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 0,5 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Cca



Art. Nr.

92.258.0550.1

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4049088415968 |
| Bestelleinheit | 40 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 3, N, PE, 2, 1                          |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F           |
| Farbe der Leitung                | schwarz             |
| Kabeldurchmesser max.            | 12,1 mm             |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | GST18i5 Buchse      |
| Ausführung Seite 2               | GST18i5 Stecker     |

### Werkstoff

|  |              |
|--|--------------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt     |
| Halogenfrei                              | ja           |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C        |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C       |
| Brandlast                                | 0,658 kWh    |
| Brandklasse                              | Cca s1 d1 a1 |

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 0,5 m |
|-------------|-------|