


Deckeneinbauleuchte

Artikel-Nr. 1928.05

Licht.
Für Generationen.



Entwurf



Ausschreibungstext

Deckeneinbauleuchte, gold, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	1928.05
GTIN	4250047724742
Kurzbeschreibung	Deckeneinbauleuchte
Material	Stahl
Farbe	gold
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	87 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Nettogewicht	0,122 kg

Deckeneinbauleuchte

Artikel-Nr. 1928.05

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für NV-Halogenlampe
Ausführung	GX5,3
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmeglimmmaterial
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,158 kg
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	68 mm
Länge Verpackung	125 mm

Kompatible LED-Module						
Artikel-Nr.	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Input	Höhe LED-Modul
12925003	3 W	38°	2700 K	290 lm	350 mA	40 mm