

## Produktdatenblatt

# 74 02 200 T

### Kraft-Seitenschneider

DIN ISO 5749



- mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	74 02 200 T
EAN	4003773080084
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	325 g
Abmessung	200 x 55 x 30 mm

Technische Attribute	
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5
Absturzsicherung	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten