



SANSWITCH-20910

Video-Gigabit, 10-Port, 8x PoE af/at, max. 150W
10x 10/100/1000 Mbit Switch, 2x Uplink Port

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Switch bietet Ihnen 8x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX PoE Ports und 2x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX (Gigabit) Uplink Ports für eine echte Gigabit Verbindung. Sie sind nun in der Lage, leistungsstarke Anwendungen über Ihr Netzwerk zu realisieren.

► Technische Spezifikationen:

Typ	PoE Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	8x PoE + 2xLAN (Uplink)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl der PoE Ports	8
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af
Max. PoE Ausgangsleistung (Port)	15,4 W / 25,4 W
PoE max. Leistungsaufnahme	150 W
Anzahl der Gigabit-Ports	10
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Managebar	Nein
Flusskontrolle	Ja IEEE 802.3x
Unterstützte Protokolle	CSMA/CD
VLAN	Nein
QoS (Quality of Service)	Nein
integriertes Webinterface	Nein
Gewicht	2,5 kg
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +55

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Einbauhöhe (HE)	1
Lüfter	Nein
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	180
Abmessungen BxHxT (mm)	220 x 160x 35
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Lieferumfang	Kaltgerätestecker
Besonderheiten	Geräuschlos

► Empfohlenes Zubehör:

NWK-P0.55ES2	Patchkabel 0.5m
NWK-P3.05ES2	Patchkabel 3.0m