


# Spot Way

Sensor Connect

EAN 4007841 058661

Art.-Nr. 058661



LED

20.000 h

3000 K

3000K  
warm-white

38°

infrared sensor  
90°

max. 10 m



Twilight switch



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Zeitlose Optik. Schnell vernetzt. Der elegante, schwenkbare Bodenstrahler (57 cm) mit 90°-Infrarotsensor setzt Hauseinfahrten, Gartenwege & Co. stilvoll und leuchtstark mit 520 lm und warmweißen 3000 K in Szene. Bequeme Vernetzung, Einstellung und Steuerung per Gratis-App. So werden Zeit- und Dämmerungseinstellung, Ein-/Ausschaltzeiten sowie die Bildung von Leuchtengruppen zum Kinderspiel. Inkl. Netzstecker (2,5 m) und Leuchtmittel.

## Technische Daten

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 226 x 140 x 572 mm            |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz      |
| Montagehöhe max              | 2,50 m                        |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot               |
| Leistung                     | 7 W                           |
| Eigenverbrauch               | 0,5 W                         |
| Vernetzung                   | Ja                            |
| Slavebetrieb einstellbar     | Ja                            |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 520 lm                        |
| Farbtemperatur               | 3000 K                        |
| Farbabweichung LED           | SDCM5                         |
| Farbwiedergabeindex          | 80-89                         |
| Mit Leuchtmittel             | Ja, LED-Leuchtmittel          |
| Leuchtmittel                 | LED austauschbar              |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                            |
| Erfassungswinkel             | 90 °                          |
| Öffnungswinkel               | 90 °                          |
| Unterkriechschutz            | Nein                          |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                          |
| Reichweite Radial            | r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (79 m <sup>2</sup> ) |

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Dämmerungsschalter      | Ja                                        |
| Dämmerungseinstellung   | 2 – 2000 lx                               |
| Zeiteinstellung         | 5 s – 60 Min.                             |
| Grundlichtfunktion      | Nein                                      |
| Hauptlicht einstellbar  | Nein                                      |
| Funktionen              | Zeitschaltuhr, Master/Slave Übersteuerung |
| Einstellungen via       | Bluetooth                                 |
| Softlichtstart          | Nein                                      |
| Dauerlicht              | schaltbar, 4 h                            |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                      |
| Schutzart               | IP44                                      |
| Schutzklasse            | II                                        |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                               |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                                 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent                    |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                   |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                                      |
| VPE1, Nettogewicht      | 1,136 kg                                  |
| Variante                | Sensor Connect                            |
| VPE1, EAN               | 4007841058661                             |

Sensor-LED-Strahler

# Spot Way


Sensor Connect

EAN 4007841 058661

Art.-Nr. 058661



## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

