



HW Gerätedose BS2000, Ø 68mm, t=50mm, mit Rohreinführung 4x M20

Artikel-Nr.: 7500045

Typ: BS2000

Der Triathlet unter den Dosen

- Brandschutz, Schallschutz, luftdicht
- DIBt Z-19.21-2283
- ETA-18/0628
- Gegenüberliegender Einbau und nachträgliche Installation möglich
- Bis 5-fach Kombination geprüft
- Leichtbauwand:
- Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle
- Brettsperrholzwand:
- Feuerwiderstandsklasse bis EI90
- Schachtwand bis EI90

Abmessungen

Tiefe	50 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE-S
---------------	----------

Technische Merkmale

Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungsrückhalt	ja
Rohreinführung	4x ≤ M20

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
Zulassung	• ETA-18/0628 • DIBt Z-19.21.2283

Eigenschaften

Montageart	HW
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja