

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzwiderstand
Leistung	2,1-4 W
Ausgangsspannung	6-12 V/DC
Ausgangstrom	350 mA
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	Phasenabschnittsdimmer
Anzahl Kanäle	1
Leistungsfaktor	0,90
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel
Menge Sicherungsautomaten B10A max.	35
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	56
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	74
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	118
Einschaltstrom max.	5 A / 100 µs
Kapazitive Last	10 nF
Referenzpunkt tc	90 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C
IP Schutzart	IP 65
Länge	48 mm
Breite	30 mm
Höhe	20 mm
Artikelgewicht	40 g

