


Änd./rev. Index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gepr./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material
				gepr./ appr.	25.07.2018	KR		ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
					25.07.2018	LT				
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					
				1:3.5 (1:2)	RDB Spleißverteiler 6×LC-D Kupplungen und Pigtails, OS2					
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m				untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.		
DIN ISO 2768-m				<input type="checkbox"/> Tol. A + Tol. B <input checked="" type="checkbox"/> (Tol. A + Tol. B)/2 <input type="checkbox"/> Tol. A + Tol. B		D		H02050A0339		
				Ersatz für/ replaces						
								Maße/ dimensions: mm Original : DIN A3 infor : Blatt/ sheet 1 von/ of 2		



mechanische Eigenschaften / mechanical properties	
Abmessungen / dimensions	300 mm x 400 mm x 180 mm
Gewicht / weight	5 kg
Gehäusematerial / housing material	Polycarbonat / Polycarbonate
Verschluss / latch	3-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebel / 3-point-latch with swing handle
Kabelzugentlastung / strain relief	C-Profilschiene mit Schellen / C-profile rail with clamps
Brennverhalten / flammability rating	UL 94 - 5VA
Schlagfestigkeit / impact resistance	IK 10 (EN62262)
Schutzart / degree of protection	IP 66 (EN 60529)
Öffnungswinkel der Tür / door opening angle	120°
Temperaturbereich / temperature range	-40°C ... 80°C
UV-Beständigkeit / UV resistance	UL 508; 720 h Bewitterungstest / UL 508; 720 h weatherometer
Dichtung / gasket	PUR / PUR
Kabeleingänge / cable entries	Kabelverschraubung 2 x M25 + 1 x M20 / cable glands 2 x M25 + 1 x M20
mechanische und klimatische Tests / mechanical and climatic tests	Klimatest gemäß EN 60068-2-1/2/14/130 / climatic test acc. EN 60068-2-1/2/14/130
	Vibrationstest gemäß EN 60068-2-64 / vibration acc. EN 60068-2-64
	Schocktest gemäß EN 60068-2-27 / impact acc. EN 60068-2-27
Konformität / conformity	EN /IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
	RoHS 2011/65/EU
optische Eigenschaften / optical properties	
Kupplungen / adapters	6 x LC-Duplex mit Keramikhülse, blau / 6 x LC-Duplex with ceramic sleeve, blue
Fasern / Pigtails	12 farbige Pigtails E9/125 OS2 / 12 colored pigtails E9/125 OS2
optische Stecker / optical connectors	12 x LC PC blau / 12 x LC PC blue
Ablagemöglichkeit für Spleiße / deposition possibility for splices	12 x Crimpspleißschutz / 12 x crimp splice protector

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material
				25.07.2018	KR				
				25.07.2018	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				RDB Spleißverteiler 6xLC-D Kupplungen und Pigtails, OS2				 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH	
untolerierete Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m				untolerierete Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances					
				Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
				D	H02050A0339				
				Ersatz für/ replaces					